

インラインタイプ MIL-STD-1553B バスカプラ



特長:
 搭載グレードのケーブル(M17/176-00002)
 動作温度範囲 : -55°Cから+125°C
 軽量 : 3Stubの90-50632で約54グラム
 短納期でカスタムに対応できます

インラインバルカプラは、カスタムオーダーとなります。ケーブルの長さでコネクタの種類を指定して型名を指定します。詳しくはお問い合わせください。

カスタム型番の例)

PL-75==1M==90-50462==2M==PL-75 (両端にPL-75コネクタで、ケーブルは1mと2m)

バスジャックの有りと無し、バスジャックの出る方向(右、左)、ターミネータの有りと無し などが選べます。

Stub数	写真	ターミネータ無し		ターミネータ 1個		ターミネータ 2個	
		Stubリード		Stubリード		Stubリード	
		左	右	左	右	左	右
1		0	1	0	1	0	1
		90-50251		90-50261		90-50461	
					1		
				90-50361			
2		1	1	1	1	1	1
		90-50252		90-50262		90-50462	
					2		2
				90-50362		90-50562	
3		1	2	1	2	1	2
		90-50253		90-50263		90-50563	
				2	1	0	3
				90-50363		90-50663	
				0	3		
				90-50463			
4		2	2	2	2	2	2
		90-50254		90-50264		90-50464	
				1	3	1	3
				90-50364		90-50564	