

	Eagle	Falcon	Kestrel
イメージ			
マウント方式	スタンドアローン	スタンドアローン	スタンドアローン
対応信号	RS-170 or Camera Link (Base mode)	DVI (EDIDは非対応)	DVI (EDIDは非対応) or SMPTE 424M
ポート数	RS-170 x2 or Camera link x1	x1	x1
ポート数	1000Base-T x1	N/A	N/A
用途	RS-170またはCamera LinkをGigE Visionに変換。Pleora eBUS SDKに対応。	DVIビデオ信号を光に変換して延長。	DVIまたはSMPTE 424Mのビデオ信号を光に変換して延長。
電源	28VDC	28VDC	28VDC

Moog Protokraft社 光アダプタ 製品一覧

	Gemini	Proteus	Cobra
イメージ			
マウント方式	スタンドアローン	スタンドアローン	ケーブル体型
対応信号	GbE、Fibre Channel、sFPDP、InfiniBand	GbE、Fibre Channel、sFPDP	GbE、Fibre Channel、sFPDP
ポート数	x1	x2	x1
特長	3タイプ存在し、D38999の電気信号をD38999の光、LCコネクタ、RJ-45に変換。	Cobraのケーブルレス版のイメージ。	導入時の工数を低減できるケーブル体型の光電変換製品。(ケーブルは光ファイバ)
電源	3.3V	3.3V	3.3V